Serie 98 9800

ANSI Z87.1

CSA Z94.3

UNE EN 166

Dieléctrico, sin partes metálicas

Lente dieléctrico sin partes metálicas, cuenta con protectores laterales integrales para un mejor sello orbital, es un lente de policarbonato resistente con templos de espátula. Proporciona mayor cobertura angular y mejor visión periférica.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
9800	Claro	Sin recubrimiento		90	-	Transparente
9800B	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800D	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800XL	Claro	Sin recubrimiento		0.9	-	Transparente
9800XLB	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9800XLD	Claro	Sin recubrimiento		90	No aplica	Transparente
9810	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	-	Transparente
9810B	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
9810XL	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	-	Transparente
9810XLB	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
9810XLD	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	No aplica	Transparente
98120	Filtro Verde 2.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	30	-	Verde
98150	Filtro Verde 5.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	2	-	Verde

Detalles

Material	Policarbonato
Tinte	Claro
Recubrimiento	Sin recubrimiento
Estilo	Único
Tipo de templo	Espátula
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Transparente
Puente nasal	Policarbonato
VLT %	90
Rayos ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.14
Rayos infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Luz azul	14%

Certificaciones

ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
CE EN 166 Protección individual ocular.
AS/NZS 1337.1 Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.
ISO 12312 14%

Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 19.6 Lbs
Dimensiones: 50 x 44 x 40 cm
Elaborado en: Taiwán

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus caracteristicas generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México

www.mcrsafety.com
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579