

# SAFE NITFOAM - DOT

## DESCRIPCIÓN

**GUANTE ANTIDERRAPANTE.** Guante de poliéster negro recubierto de nitrilo espumoso negro con puntos antiderrapantes en palma y dedos, sin costuras

## ATRIBUTOS

Excelente para áreas con ligero aceite. No libera fibras y/o contaminantes que puedan dañar el producto. Prolonga su uso en áreas de suciedad. Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica. Protege en condiciones secas/ abrasivas tales como producción, embalaje, empaque y almacén. Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable.



## APLICACIONES

Industria metal- mecánica. Productos ópticos. Manejo de alambre o cableado. Ensamble de motores. Ensamble de tornillos. Industria automotriz. Productos de iluminación. Ensamble de electrodomésticos.

**SF-1336** ITEM

**6 - 7 - 8 - 9** TALLAS



## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA	CERTIFICADO ESD RESISTENCIA
	4	1	2	1	NIVEL 5	N/A

## EMBALAJE

TALLAS		
CAJA	120 PARES	6 - 7 - 8 - 9

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658  
Poniente, Parque  
Industrial Alta Vista  
CP 32127

Tel. (656) 611-9107  
servicioalcliente@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. C

safe-fit.com

