SAFE DEX

SF-1340

DESCRIPCIÓN

Guante de nylon blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- No libera fibras y/o contaminantes.
- Excelente agarre en presencia de aceites y o líquidos.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.
- Evita la presencia de huellas digitales en el producto.
- Ergonómico, fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Cuartos limpios.
- Productos ópticos.
- Aparatos médicos.
- Componentes micro mecánicos.
- Productos de iluminación.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Farmacéuticos.
- Componentes microelectrónicos.
- Áreas de inspección y calidad.

- Industrias: Automotriz. Aeroespacial. Electrónica. Médica y cosmética.

5-6-7-8-9-10 TALLAS

EN388

3131

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	3	1	3	1	NIVEL 5

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ESD RESISTENCIA	
3.15 X 10E9 OHMS (DISIPATIVO)	ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006 ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EMBALAJE

CAJA	240 PARES

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. E Febrero 2021

safe-fit.com

SAFE·FIT®