EXTRA SAFE

SF-1502

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte nivel 4. Supraneema con recubrimiento de nitrilo espumoso negro en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERISTICAS

- Mejor que guante de piel o carnaza.
- Resistencia y protección en proceso donde hay riesgo de corte.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente agarre y sujeción en presencia de líquidos y/o aceite ligero.
- Disipa la descarga electrostática.
- Ergonómico y fresco.

RECOMENDACIONES DE USO

- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Manipulación de navajas.
- Estampado metálico.
- Manejo de alambre y cableado, madera y corrugados.
- Vestiduras automotrices.
- Manejo de piezas filosas.

- Industria: Vidrio. Metalmecánica. Automotriz. Embotelladora. Aeroespacial. Electrónica y electrodoméstica.

5- 6- 7- 8- 9 -10 TALLAS

EN388

4443

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	4	4	4	3	NIVEL 5

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ESD RESISTENCIA	
6.3 X $10E_7$ OHMS (DISIPATIVO)	ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006 ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EMBALAJE

CAJA	120 PARES

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. D Mayo 2019

safe-fit.com

SAFE·FIT®