EXTRA SAFE

SF-503

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte nivel 5. Supraneema y fibra de vidrio cal 13, sin costuras. Ambidiestro.

CARACTERISTICAS

- Alta resistencia al corte y a la abrasión.
- Excelente sensibilidad al tacto.
- Gran flexibilidad y destreza para manejo de herramientas y materiales.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Mínimo desprendimiento de partículas.

RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes.
- Productos de iluminación.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Manejo de alambre y cableado.
- Estampado de piezas pesadas.
- Manejo de piezas filosas.
- Componentes mecánicos.
- Empaques.
- Recomendable para algunos procesos en industria médica.

- Industria: Metal mecánica. Vidrio y embotellados. Automotriz. Aeroespacial. Alimentos.

5-6-7-8-9-10 TALLAS

EN388

454X

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASION	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	X	N/A

EMBALAJE

CAJA	120 PARES

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas.
Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades.
y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

Calle Cloro #1658
Poniente, Parque
Industrial Alta Vista
CP 32127

Tel. (656) 611-9107
marketing@safe-fit.com

FRM-QC-0030 Rev. E Febrero 2021

safe-fit.com

SAFE·FIT®